

Zestawienie długości standardowych i zabronionych blachodachówek firmy KROLL Polska

Ilość modułów	Długości standardowe	Długości zabronione	
		Od	Do
1	460	0	459
2	810	461	809
3	1160	1080	1150
4	1510	1430	1500
5	1860	1780	1850
6	2210	2130	2200
7	2560	2480	2550
8	2910	2830	2900
9	3260	3180	3250
10	3610	3530	3600
11	3960	3880	3950
12	4310	4230	4300
13	4660	4580	4650
14	5010	4930	5000
15	5360	5280	5350
16	5710	5630	5700
17	6060	5980	6050
18	6410	6330	6400
19	6760	6680	6750
20	7110	7030	7100

KROLL PLUS 14/350, 20/350
DŁUGOŚĆ ZAKŁADKI 110 mm

Ilość modułów	Długości standardowe	Zabronione	
		Od	Do
1	510	0	509
2	910	511	909
3	1310	1230	1300
4	1710	1630	1700
5	2110	2030	2100
6	2510	2430	2500
7	2910	2830	2900
8	3310	3230	3300
9	3710	3630	3700
10	4110	4030	4100
11	4510	4430	4500
12	4910	4830	4900
13	5310	5230	5300
14	5710	5630	5700
15	6110	6030	6100
16	6510	6430	6500
17	6910	6830	6900
18	7310	7230	7300
19	7710	7630	7700
20	8110	8030	8100

KROLL PLUS 20/400
DŁUGOŚĆ ZAKŁADKI 110 mm

Ilość modułów	Długości standardowe	Długości	
		Od	Do
1	470	0	469
2	820	720	820
3	1170	1070	1170
4	1520	1420	1520
5	1870	1770	1870
6	2220	2120	2220
7	2570	2470	2570
8	2920	2820	2920
9	3270	3170	3270
10	3620	3520	3620
11	3970	3870	3970
12	4320	4220	4320
13	4670	4570	4670
14	5020	4920	5020
15	5370	5270	5370
16	5720	5620	5720
17	6070	5970	6070
18	6420	6320	6420
19	6770	6670	6770
20	7120	7020	7120

MISTRAL 20/350
DŁUGOŚĆ ZAKŁADKI 120 mm

Ilość modułów	Długości standardowe	Zabronione	
		Od	Do
1	520	0	519
2	920	820	920
3	1320	1220	1320
4	1720	1620	1720
5	2120	2020	2120
6	2520	2420	2520
7	2920	2820	2920
8	3320	3220	3320
9	3720	3620	3720
10	4120	4020	4120
11	4520	4420	4520
12	4920	4820	4920
13	5320	5220	5320
14	5720	5620	5720
15	6120	6020	6120
16	6520	6420	6520
17	6920	6820	6920
18	7320	7220	7320
19	7720	7620	7720
20	8120	8020	8120

MISTRAL 20/400
DŁUGOŚĆ ZAKŁADKI 120 mm

Ilość modułów	Długości standardowe	Długości	
		Od	Do
1	470	0	469
2	820	557	790
3	1170	907	1140
4	1520	1257	1490
5	1870	1607	1840
6	2220	1957	2190
7	2570	2307	2540
8	2920	2657	2890
9	3270	3007	3240
10	3620	3357	3590
11	3970	3707	3940
12	4320	4057	4290
13	4670	4407	4640
14	5020	4757	4990
15	5370	5107	5340
16	5720	5457	5690
17	6070	5807	6040
18	6420	6157	6390
19	6770	6507	6740
20	7120	6857	7090

SYRIUS 20/350
DŁUGOŚĆ ZAKŁADKI 120 mm

Ilość modułów	Długości standardowe	Zabronione	
		Od	Do
1	520	0	519
2	920	632	890
3	1320	1032	1290
4	1720	1432	1690
5	2120	1832	2090
6	2520	2232	2490
7	2920	2632	2890
8	3320	3032	3290
9	3720	3432	3690
10	4120	3832	4090
11	4520	4232	4490
12	4920	4632	4890
13	5320	5032	5290
14	5720	5432	5690
15	6120	5832	6090
16	6520	6232	6490
17	6920	6632	6890
18	7320	7032	7290
19	7720	7432	7690
20	8120	7832	8090

SYRIUS 20/400
DŁUGOŚĆ ZAKŁADKI 120 mm